



# SIKKERHEDS DATABLAD

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

### Lynepoxy 332

**Revisionsdato:** 05-05-06  
**Erstatter (tidligere dato):** 29-08-02

**Varenr.:** 1751: 24 ml  
**PR-nummer:** 321294 (binder)  
321286 (hærder)

**Leverandør:** Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.  
Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90

**Telefonnr. i nødsituationer:**  
Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på  
tlf.: 35 31 60 60 / 35 31 35 31.

**Varetype:** 2-komponent epoxylim.

**Anvendelsesområde:**  
Anvendes til limning. Produktets tekniske anvendelse fremgår af produktinformationen.

## 2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:


**Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):**

Navn:	Konc.:	Symbol:	R-sætninger*:
<b>Binder:</b> Bisphenol A-diglycid- ether, reaktionsprodukt (homologe m. middel molekylevægt på ≤ 700) EF-nr. 500-033-5 CAS-nr. 25068-38-6	>75%	Xi, N	R36/38-43- 51/53
<b>Hærder:</b> 2, 4, 6-tris(dimethyl- aminomethyl)phenol EF-nr. 202-013-9 CAS-nr. 90-72-2	2,5-10	Xn	R22-36/38

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

\* Se pkt. 16 for R-sætningers fulde ordlyd

## 3. Fareidentifikation



Irriterer øjnene og huden. Kan give allergi ved kontakt med huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger:

### Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

### Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el.lign. Tilkald straks læge eller ambulance.

### Øjnene:

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

### Huden:

Forurenet tøj fjernes straks. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

### Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge eller ambulance.

## 5. Brandbekæmpelse:

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå kontakt med hud og øjne.  
Personlig beskyttelse se pkt. 8.

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se pkt. 13). Spild må ikke udledes i kloak.

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

## 7. Håndtering og opbevaring:

### Håndtering:

Undgå enhver hudkontakt med produkter, der indeholder epoxy, da disse kan give allergi. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Vask hænder inden pauser og ved arbejdets ophør. Personlig beskyttelse se pkt. 8.

### Opbevaring:

Produktet opbevares i tæt lukket emballage, utilgængeligt for børn, på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra antændelseskilder, oxiderende stoffer og stærkt sure eller basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åben emballage lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

## 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

**Tekniske foranstaltninger:** Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden undgås. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

### Grænseværdier:

**Navn:** ppm mg/m<sup>3</sup> Anm.

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret april 2005.

(fortsat)

**Personlige værnemidler:**

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdsituation.

**Åndedrætsværn:**

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes egnet åndedrætsværn.

**Beskyttelse af hænder:**

Brug egnede engangshandsker af nitril. Ved tilsmudsning kasseres handsken straks. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

**Øjenværn:**

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse med stænk.

**Beskyttelse af hud:**

Brug beskyttende arbejdstøj.

**9. Fysiske og kemiske egenskaber:**

<b>Fysisk tilstand:</b>	Flydende
<b>Flammepunkt:</b>	> 100 °C
<b>Vægtfylde:</b>	-
binder:	-
hærdet:	1,15 g/l (20°C)
<b>Vægt% org. opløsningsmiddel:</b>	-
<b>Produktet, brandfareklasse:</b>	Ingen
<b>Opløselighed i vand:</b>	Uopløselig

**10. Stabilitet og reaktivitet:**

Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundheds-skadelige nedbrydningsprodukter.  
Binderen reagerer med aminer.

**11. Toksikologiske oplysninger:  
(Sundhedsfarlige egenskaber)**

**Indånding:** Produktet kan afgive dampe som irriterer åndedrætsorganerne.

**Hudkontakt:** Epoxy og amin-holdige produkter kan forårsage hudlidelser bl.a. allergiske eksemmer. Allergien kan opstå efter kortere tids kontakt.

**Øjenkontakt:** Stænk i øjnene giver irritation.

**Indtagelse:** Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

**Overfølsomhedsfremkaldende:** Flere af indholdsstofferne er optaget i AML-rapport nr. 30/1990 som muligt kontaktallergen.

**12. Miljøoplysninger:**

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Binder er giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Forurener grundvandet selv ved udslip i små mængder.

**13. Bortskaffelse:**

Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte éngangshåndklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold. Beholderen kan f.eks. være mærket med: Epoxyaffald. Pas på! Eksemfare.

**Affaldstype:** H **Affaldskort:** 3.51

**EAK-kode:** 08 04 09 (uhærdet) og 08 04 10 (hærdet)

**14. Transportoplysninger:****Binder:**


Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (Bisphenol A epoxy resin)

**UN-nr.:** 3082

<b>ADR/RID:</b>	<b>Klasse:</b> 9	<b>Pk.gr:</b> III	<b>Fareseddel:</b> 9, Farenr. 90
<b>IMDG:</b>	<b>Klasse:</b> 9	<b>Pk.gr:</b> III <b>EMS:</b> F-A, S-F	<b>Fareseddel:</b> 9
<b>ICAO/IATA:</b>	<b>Klasse:</b> 3	<b>Pk.gr:</b> III	<b>Fareseddel:</b> 9

**15. Oplysninger om regulering:**

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

**Faremærkning:**

**Indeholder:** Bisphenol A-diglycidether, reaktionsprodukt (homologe m. middel molekylvægt på ≤ 700)

**R-sætninger:**

R36/38: Irriterer øjnene og huden.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**S-sætninger:**

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.

S29: Må ikke tømmes i kloak afløb.

S37/39: Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S56: Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger. Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med denne type produkter.

**MAL-kode:** Produktet med dets anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

**Anvendelsesbegrænsninger:** Må ikke bruges erhvervs-mæssigt af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

**Krav til særlige uddannelser:** Ved erhvervs-mæssig brug skal brugeren have gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater.

**16. Andre oplysninger:****R-sætninger for de rene stoffer i pkt. 2**

R22: Farlig ved indtagelse.

R36/38: Irriterer øjnene og huden.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Ved revision af sikkerhedsdatablad er der sket ændringer i pkt. 8 og 14.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.