

**1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.**

Produktets navn og/eller nr.

Pr nr.:

Revisionsdato: 3. februar 2004

Erstatter: 29.05.02

Miller Egevoks, pasta

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

C. Flauenskjold A/S

Telefon: 96 31 47 00

Rebslagervej 1

Telefax: 98 16 13 00

9000 Aalborg

Varetype og anvendelsesområde: Vokspasta til pleje og behandling af egetræ.

**2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.**

Sundhedsfarlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

Navn	EINECS:	Vægt %	Symbol	R-sætninger
Naphtha (råolie) hydrogenbeh. tung	265-150-3	50 - 75	Xn	65-66

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med arbejds hygiejniske grænseværdier.

R-sætninger for det rene stof - se kt. 16.

**3. Fareidentifikation:**

Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

**4. Førstehjælpsforanstaltninger:**

Generelt:	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.
Indånding:	Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Hvis patienten <b>ikke</b> trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.
Hudkontakt:	Forurennet tøj fjernes, huden vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Ved længere tids kontakt eller fortsat irritation søges læge.
Øjenkontakt:	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Opsøg læge hvis irritation vedvarer.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt med vand og giv rigelige mængder vand, dog ikke til bevidstløse personer. Fremkald <b>ikke</b> opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

**5. Brandbekæmpelse:**

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug **ikke** vandstråle, der spreder branden. Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet. Afkøl udsatte beholdere med vand.

**6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:**

Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Se beskyttelsesforanstaltninger under pkt. 7 og 8. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale, f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se pkt. 13). Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

**7. Håndtering og opbevaring:**

Håndtering:	Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Anvend evt. beskyttelseshandsker og -briller. Undgå indtagelse. Personlig beskyttelse se pkt. 8.
Opbevaring:	Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler, på et tørt, køligt og godt ventileret sted og adskilt fra direkte sollys og fødevarer. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Brandfarlig væske af klasse:

III-1

**8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:**

Foranstaltninger: Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bek. om arbejde med kodenummerede produkter).

**Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier:**

Naphta (råolie), hydrogenbehandlet tung: 25 ppm 180 mg/m<sup>3</sup>

(L= loftsverdi, H= stoffet kan optages gennem huden, T= tentativ grænseværdi, K= stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende)

**Personlige værnemidler:**

Åndedrætsværn: I tilfælde af oliedampe anvendes åndedrætsværn med filter for organiske dampe med støvfilter.  
Beskyttelse af hænder: Anvend beskyttelseshandsker af PVC eller nitril evt. med inderhandsker af bomuld.  
Øjenværn: Ved risiko for stænk brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  
Beskyttelses- og hygiejniske foranstaltninger:  
Ved hudkontakt vaskes grundigt med vand og sæbe.

**9. Fysisk-kemiske egenskaber:**

Form : Pasta  
Flammepunkt : ca. 62 °C  
Vægtfylde v. 20°C : ca. 0,80 kg/l  
Ekspløsningsgrænser : Laveste: 0.6 Vol % Højeste: 7.0 Vol%  
Vandopløselighed : Uopløselig  
Opløsningsmiddelindhold : 50 - 75%

**10. Stabilitet og reaktivitet:**

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for temperatur over 62 °C kan dampene antændes. Nedbrydes ved temperaturer over 350 °C.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):**

Indånding: Større mængde kan irritere luftvejene.  
Hudkontakt: Kan virke irriterende ved hyppig brug.  
Øjenkontakt: Stænk i øjnene kan give irritation.  
Indtagelse: Større mængde kan medføre diarré.

**12. Miljøoplysninger:**

Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.  
Må ikke udledes til kloaker, vandløb eller på jorden.

**13. Bortskaffelse:**

Rester af produktet er klassificeret som farligt affald.

Affaldsgruppe: C Affaldsfraktion: 3.21  
EAK-kode: 20 01 12 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser.

**14. Transportoplysninger:**

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

**Ikke klassificeret som farligt gods.**

**15. Oplysninger om regulering**

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser om fastsættelse af kodenumre, er produktet mærket som følger:



Xn - Sundhedsskadelig

Indeholder: Lugtfri petroleum

R-sætninger: 65- Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.

66- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn.

23- Undgå indånding af dampe.

24- Undgå kontakt med huden.

62- Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Anvendelsesbegrænsninger:**

Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

**Krav til særlig uddannelse:**

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

**MAL-kode:** 2 - 1 (1993)

**Pr-nr.:** -

**16. Andre oplysninger:**

Den fulde ordlyd af R-sætningerne nævnt i pkt. 2:

65- Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.

66- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: generel opdatering.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.